



Byggingarstjóri

Undirritaður tekur að sér byggingarstjórn við

Byggingarstjóra er skylt, með minnst sólarhrings fyrirvara, að óska úttektar byggingarfulltrúa á eftirfarandi:

- a) Jarðvegsgrunni áður en byrjað er á mótauppslætti eða fyllingu
- b) Undirstöðuveggjum
- c) Lögnum í grunni þ.m.t. rör fyrir rafmagnsheimtaug, áður en hulið er
- d) Raka- og vindvarnarlögum
- e) Grunni, áður en botnplata er steipt
- f) Járnalögnum
- g) Grind, bitum og þaki, áður en klætt er
- h) Frágangi á klæðningu þaka, bæði úr timbri og öðrum efnum, þ.á.m. á neglingu þakjárns eða öðrum tilsvarendi frágangi
- i) Frágangi á ystu klæðningu veggja
- j) Hita- og hljóðeinangrun
- k) Neysluvatns-, hitavatns-, hita- og kælikerfum ásamt einangrun þeirra
- l) Frárennslis-, regnvatns- og þerrikerfum
- m) Stokkalögnum og íhlutum þeirra fyrir loftræsti- og lofthitunarkerfi ásamt hita- og eldvarnaeinangrun
- n) Tækjum og búnaði loftræsti- og lofthitunarkerfa
- o) Úttekt á verkþáttum varðandi eldvarnir
- p) Úttekt á verkþáttum varðandi aðgengi fatlaðra

Byggingarstjóri skal sjá um að slysaætta vegna framkvæmdanna verði í lágmarki Húsið skal vera fokheld innan tveggja ára frá veitingu byggingarleyfis.

Byggingarstjóra er skylt að tilkynna til byggingarfulltrúa þegar bygging er fokheld
Byggingarstjóra er skylt að óska eftir lokaúttekt þegar bygging er fullgerð

Undirritaður byggingarstjóri heitir því að ofangreindum skilmálum verði framfylgt:

Staður og dagsetning

Nafn

Kennitala

Heimilisfang

Sími

Undirritaður eigandi ofangreindrar byggingar staðfestir ráðningu byggingarstjóra:

Nafn

Kennitala

Heimilisfang

Sími